

| Обробка та гартування скла | Товщина скла (мм) | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|------|
| | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| | Єврокромка по прямим (м.п.) | 55 | 65 | 70 | 95 | 150 | 174 | 210 | 282 |
| | Єврокромка по кривим (м.п.) | 165 | 195 | 210 | 285 | 450 | 522 | 630 | 846 |
| | Єврофаска 45-85 град.(м.п.) | 70 | 95 | 120 | 145 | 204 | 275 | 360 | 462 |
| | Гартування, флоат скло (м.кв.) | 480 | 490 | 500 | 580 | 640 | 850 | 1150 | 1450 |
| | Гартування, тонир. Скло (м.кв.) | 560 | 570 | 580 | 660 | 750 | | | |
| | Ширина фацету (мм) | | | | | | | | |
| | Фацет прямолінійний (м.п.) | | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | | |
| | Фацет криволінійний (м.п.) | | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | | |
| Притуплення кутів (шт.) | 50,0 | | | | | | | | |
| Отвори та вирізи | Діаметр ота (мм) | | | | | | | | |
| | 4-7 | 8-10 | 12-20 | 22-26 | 28-50 | 50-70 | Больше 70 | | |
| | Отвори та фаски (шт.) | 35 | 45 | 80 | 80 | 105 | 175 | 195 | |
| | Товщина скла (мм) | | | | | | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| | Виріз монтажний (м.п.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
| | Виріз під дверну петлю (шт.) | 140 | 140 | 170 | 170 | 200 | 200 | 260 | |
| | Виріз під фурнітуру (шт.) | 95 | 95 | 120 | 120 | 175 | 175 | 230 | |
| | Виріз під електрофурнітуру70x140(2) (шт.) | 260 | | | | | | | |
| | Виріз під електрофурнітуру70x210(3) (шт.) | 360 | | | | | | | |
| | Виріз під електрофурнітуру70x280(4) (шт.) | 460 | | | | | | | |
| | Виріз під електрофурнітуру70x350(5) (шт.) | 560 | | | | | | | |
| | Пропил отвору (шт.) | 50 | | | | | | | |
| Розмітка для свердління (шт.) | 95 | | | | | | | | |
| Різка | Різка скла прямолінійка (м.п.) | 15 | | | | | | | |
| | Різка тріплексу (м.п.) | 25 | | | | | | | |
| | Різка скла криволінійна, скоси (м.п.) | 25 | | | | | | | |
| | Виготовлення шаблонів для різки (шт.) | от 400 | | | | | | | |

Вартість робіт (грн.)

| Сбірка та склеювання конструкцій | грн |
|-----------------------------------|-----|
| Зклійка УФ "металл-скло" (см.п.) | 50 |
| Зклійка УФ "скло-скло" (м.п.) | 450 |
| Монтаж кріплень на дзеркало (шт.) | 120 |

| Тріплексація скла | грн/м ² | |
|-------------------------------------|--------------------|------|
| Тип/товщина плівки,мм | 0,4 | 0,8 |
| Тріплекс прозорий інтер'єрний (EVA) | 1400 | 2000 |
| Тріплекс матово-молочний | 2100 | 2700 |

| Декорування скла | грн/м ² |
|-------------------------------------|--------------------|
| Матування повне | 300 |
| Матування художнє | 700 |
| Матування художнє складне | 900 |
| Матування глибоке | 1500 |
| Покриття гідрофобною рідиною | 100 |
| Фарбування скла (колір RAL) 1 колір | 1250 |
| Поклейка бронеплівки | 175 |
| Поклейка оракалу | 280 |
| Розробка макету дизайнером (шт.) | від 450 |

Загальні вимоги до робіт

| | |
|---|-----|
| Мінімальна операційна вартість замовлення, грн | 500 |
| Мінімальний розмір деталі під обробку | 150 |
| Обробка деталі розміром менше 150 мм рахується як 150 мм | |
| Допуск на точність лінійних розмірів, мм | 2 |
| Допуск на точність лекальних розмірів, мм | 3 |

Знижки та націнки на роботи (коєф.)

| | |
|-------------------------------|-----|
| Партія від 100 м ² | 0,8 |
| Партія від 50 м ² | 0,9 |
| Шліфовка кромки 3-6 мм | 0,9 |
| Шліфовка кромки 8-12 мм | 0,9 |
| Фацет по косим лініям | 1,4 |
| Поліровка по косим лініям | 1,1 |
| Строгий допуск на форму | 1,2 |
| Обробка виробів від 75 кг | 1,2 |
| Отвори на склі 3 мм | 1,2 |
| Обробка тріплексу | 1,5 |
| Матування по амальгамі | 2,0 |

Знижки не розповсюджуються на гартування, фарбування, матування та покриття гідрофобною рідиною

Доставка по м. Дніпро - від 800 грн.

Строк зберігання готових виробів, днів 5

Після 5-ти денного зберігання стягується плата 2% від замовлення в день.